

工事名称 東秩父村新庁舎建設工事

工事場所 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634番地

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式		CH2 調査基準価格割戻

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

建築工事 科目別内訳

8

倉庫01						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
防水		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
計						

外構工事 科目別内訳

9

[illegible]

外構工事 科目別内訳

10

[illegible]

外構工事 科目別内訳

11

[illegible]

外構工事 科目別内訳

12

[illegible]

外構工事 科目別内訳

13

[illegible]

外構工事 科目別内訳

14

[illegible]

外構工事 科目別内訳

15

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

17

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		

建築工事 中科目別内訳

18

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

19

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	アルミニウム製カーテンウォール	1	式		
建具	トップライト	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製シャッター	1	式		
建具	クロス製シャッター	1	式		
建具	ガラスパーティション	1	式		
建具	移動間仕切	1	式		
建具	可動防煙スクリーン	1	式		
建具	自動ドア開閉装置	1	式		
建具	木製建具	1	式		

建築工事 中科目別内訳

20

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

倉庫01					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

倉庫01					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	内部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					

外構工事 中科目別内訳

23

[illegible]

外構工事 中科目別内訳

24

[illegible]

[illegible][illegible]

外構工事 中科目別内訳

27

[illegible]

外構工事 中科目別内訳

28

[illegible]

外構工事 中科目別内訳

29

[illegible]

昇降機設備工事 中科目別内訳

30

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

37

[illegible]

建築工事 細目別内訳

38

[illegible]

序 号		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 鋼材						
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-6	2.6	t			
切板鋼板	SS400 PL-9	1.8	t			
切板鋼板	SS400 PL-12	0.4	t			
切板鋼板	SS400 PL-16	0.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-25	3.9	t			
切板鋼板	SN400B PL-6	0.02	t			
切板鋼板	SN400B PL-9	1.	t			
切板鋼板	SN400B PL-12	9.8	t			
切板鋼板	SN400B PL-16	22.5	t			
切板鋼板	SN400B PL-19	0.9	t			
切板鋼板	SN400B PL-22	0.7	t			
切板鋼板	SN490B PL-12	0.03	t			
切板鋼板	SN490B PL-16	7.3	t			

序 号		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SN490B PL-19	2.4	t			
切板鋼板	SN490B PL-22	1.8	t			
切板鋼板	SN490C PL-19	0.8	t			
切板鋼板	SN490C PL-22	2.3	t			
切板鋼板	SN490C PL-25	7.8	t			
切板鋼板	SM490A PL-12	2.2	t			
稿鋼板	SS400 CP-4.5	1.	t			
稿鋼板	SS400 CP-6	0.5	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	1.2	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	3.2	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.7	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	7.3	t			
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	2.3	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	11.7	t			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	2.	t			

建築工事 細目別内訳

41

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	0.5	t			
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	42.5	t			
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	0.1	t			
外のり一定H形鋼	SS400 HY-500×200×9×19	6.6	t			
外のり一定H形鋼	SN400B HY-450×250×9×16	0.2	t			
外のり一定H形鋼	SN400B HY-500×250×12×19	76.2	t			
外のり一定H形鋼	SN400B HY-500×300×12×25	6.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×10	4.7	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×13	1.1	t			
溝形鋼	SS400 C-100×50×5×7.5	0.4	t			

建築工事 細目別内訳

42

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼	SS400 C-125×65×6×8	1.	t			
溝形鋼	SS400 C-150×75×9	1.	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-60×60×2.3	0.02	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-60×60×3.2	0.1	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-100×50×2.3	0.1	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-100×100×2.3	0.1	t			
角形鋼管(STKR400)	STKR400 □-100×100×3.2	0.1	t			
角形鋼管(BCR295)	BCR295 □-350×350×16	107.	t			
構造用炭素鋼管	STK400 φ 165.2×6	3.5	t			
構造用炭素鋼管	STK400 φ 190.7×8.2	2.2	t			
丸鋼	SS400 φ 90	0.7	t			
鉄骨スクラップ		1	式			別紙 00-0014
小計						
2)加工組立建方						
工場加工組立		338.	t			

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場溶接	隅肉6mm換算	18,317.	m			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	6,642.	m ²			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	0.4	t			
鉄骨運搬費		338.	t			
現場建方		338.	t			
高力ボルト	F8T M20 L=50	25.	本			
高力ボルト	F8T M20 L=55	36.	本			
高力ボルト	F8T M22 L=80	533.	本			
高力ボルト	F8T M22 L=85	866.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	225.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	59.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=50	46.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	554.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	363.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	1,101.	本			

庁舎		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	475.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=65	5,076.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=70	2,197.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=75	412.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=80	12,152.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=90	1,099.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=95	92.	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=80	1,332.	本			
高力ボルト類締付		1,402.	本			
トルシア型高力ボルト類締付		24,207.	本			
小計						
計						

[illegible][illegible]

庁舎		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F議場 蹴込幕板合板	ラワンt15+12(T-1) H=225	1.8	m			
2F議場 蹴込幕板合板	ラワンt15+12(T-1) H=300	1.	m			
2F議場 蹴込幕板合板	ラワンt15+12(T-1) H=450	5.2	m			
2Fタミスベース 上り框	ヒノキ 200×55	6.1	m			
2Fタミスベース 敷居	スプルース 135×45	12.8	m			
2Fタミスベース 段板	スプルース 310×25	6.7	m			
ステージ 框	タモ集成材 100×150	14.9	m			
ステージ 段鼻	タモ集成材 50×32 ノスリアップ 溝切共	13.8	m			
2F議場 木製空木	埼玉県産ヒノキ材 150×25	6.5	m			
ブライントボックス	スプルース t15 W130×H120(糸幅420)	205.	m			
計						

庁舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 金属屋根粘接着工 法	カラーGL鋼板t0.4 横一文字葺 非加硫ブチルゴムテープ t1.0 (両面粘着) ブチルゴム含有アスファルト防水シートt1.0 両面炭酸カルシウム紙 硬質ウレタンフォーム断熱材t80 硬質木毛セメント板t20	986.	m ²			
屋根 金属屋根粘接着工 法	カラーGL鋼板t0.4 横一文字葺 非加硫ブチルゴムテープ t1.0 (両面粘着) ブチルゴム含有アスファルト防水シートt1.0 硬質木毛セメント板t25	143.	m ²			
屋根 金属屋根粘接着工 法下地材	デッキアプレート t1.2 H=75	143.	m ²			
AW22窓台 金属屋根粘接着工 法	カラーGL鋼板t0.4 横一文字葺 水切加工共 非加硫ブチルゴムテープ t1.0 (両面粘着) ブチルゴム含有アスファルト防水シートt1.0 両面炭酸カルシウム紙 硬質木毛セメント板t20 発泡ウレタンフォーム断熱材t50 W1200×D490(三角形)	2.	か所			
屋根 棟包み	カラーGL鋼板t0.4 糸幅300+現場割付 による 非加硫ブチルゴムテープ t1.0 (両面粘着)	62.6	m			
屋根 下り谷	カラーGL鋼板t0.4 糸幅520+現場割付 による 非加硫ブチルゴムテープ t1.0 (両面粘着)	65.5	m			
屋根 軒先唐草+幕板	カラーGL鋼板t0.4 糸幅215.5 非加硫ブチルゴムテープ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	62.9	m			

庁舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 ｸﾗﾊﾞ 唐草+幕板	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 糸幅215.5 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	104.	m			
内樋 軒先唐草(水上)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	12.1	m			
内樋 軒先唐草(水下)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	12.1	m			
内樋 軒先唐草(ｸﾗﾊﾞ)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	0.6	m			
屋根 開口部軒先唐草(水上)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8 捨板:GL鋼板素地t0.5	24.9	m			
屋根 開口部軒先唐(水下)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8 捨板:GL鋼板素地t0.5	24.9	m			
屋根 開口部軒先唐草(ｸﾗﾊﾞ)	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8 捨板:GL鋼板素地t0.5	69.7	m			
屋根 水返し	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 H=50	41.6	m			

庁舎		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り水切+立上り	ﾌｯｿ素GL鋼板t0.4 糸幅150+130 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) ｱﾙﾐ箔付背割ﾚﾃｰﾌﾞ 両面炭酸ｶﾙｼｳﾑ紙 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材t80	31.8	m			
屋根 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り雪割り加工	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 非加硫ﾌﾞﾅﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾞ t1.0 (両面粘着) 補強材:GL鋼板素地t0.8	6.	ｶﾞ所			
屋根 落葉除け	ｶﾗｰGL鋼板t0.8 糸幅300	12.1	m			
屋根 落葉除け	ｶﾗｰGL鋼板t0.8 W210×D400	3.	ｶﾞ所			
屋根 内樋	耐酸被覆鋼板t0.4 補強材:GL鋼板素地t0.8 樋受:StFB-t3×32@500 W300×H149～230(糸幅679)	12.1	m			
屋根 樹樋	SUS t1.2 補強材:GL鋼板素地t0.8 受金物:L-50×50×6 W210×D400×H380	3.	ｶﾞ所			
屋根 落し口	自在ﾄﾞﾚｲﾝφ114	3.	ｶﾞ所			
屋根 落し口	自在ﾄﾞﾚｲﾝφ125	2.	ｶﾞ所			
屋外倉庫02屋根 金属屋根	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 堅ﾊﾍﾞﾞ茸 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t1.0 木毛ﾍﾞﾝﾄﾞ板t15	6.9	m ²			
屋外倉庫02屋根 軒先幕板	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 H=135	4.6	m			
屋外倉庫02屋根 ｸﾗﾊﾞ 幕板	ｶﾗｰGL鋼板t0.4 H=135	3.	m			

庁舎		屋根及びびとい		外部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外倉庫02屋根 外壁取合雨押え(水上)	カラーGL鋼板t0.4 糸幅150		2.3	m			
庇軒先水切	カラーGL鋼板t0.4 H=50(糸幅80)		5.5	m			
庇ケラハ 水切	カラーGL鋼板t0.4 H=50(糸幅80)		22.5	m			
内樋庇軒先水切	カラーGL鋼板t0.4 H=30(糸幅80)		22.2	m			
内樋庇ケラハ 水切	カラーGL鋼板t0.4 H=30(糸幅80)		0.2	m			
庇内樋	耐酸被覆鋼板t0.4 樋受:StFB-t3×32 W177×H120(糸幅417)		9.9	m			
庇箱桝	耐酸被覆鋼板t0.4 樋受:StFB-t3×32 W273×H400(糸幅843)		2.4	m			
庇落し口	自在ドレインφ114		1.	か所			
ルーフトレイン	鋳鉄製 横引型 φ114用 SUS防網共 塗膜防水・モルタル用		9.	か所			
ルーフトレイン	鋳鉄製 堅型 φ125用 SUS防塵網共 塗膜防水・モルタル用		1.	か所			
ルーフトレイン	鋳鉄製 中継 φ114用 SUS防塵網共 塗膜防水・モルタル用		1.	か所			
堅樋	VP管 φ125		12.8	m			
堅樋	カラーVU管 φ114 ファインメタリック色		55.5	m			
(笠木)							
バレーハット笠木 カラーGL鋼板笠木	t0.4加工 W220×H50(糸幅320) ゴムアスファルトルーフィング t1.0 補強材:GL鋼板素地t0.5		129.	m			

[illegible]

庁舎		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶接金網	φ 3.2-50×50	11.8	m2			
軒天ボート部 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0.5@300 野縁受:38×12×1.2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1.2 ワッシャー φ30×t1.0 ふところ高1.0m未満 DPL面	5.	m ²			
軒天ボート部 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0.5@300 野縁受:38×12×1.2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1.2 ワッシャー φ30×t1.0 ふところ高1.0～2.0m未満 DPL面	0.6	m ²			
軒天ボート部 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0.5@300 野縁受:38×12×1.2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1.2 ワッシャー φ30×t1.0 ふところ高1.0m未満 鉄骨面	121.	m ²			
軒天B 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0.5@300 野縁受:38×12×1.2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1.2 ワッシャー φ30×t1.0 ふところ高1.0m未満 DPL面	26.	m ²			
軒天B 軽量鉄骨天井下地	野縁:25×19×0.5@300 野縁受:38×12×1.2@900 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具付 吊ボルト@900 圧縮補強材:□-19×19×1.2					

庁舎		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ワッシャー φ30×t1.0 ふところ高1.0m未満 鉄骨面	10.7	m ²			
軒天A 軽量鉄骨天井下地	野縁(ビス止):50×19×0.5@127.5 野縁受:38×12×1.2@900 野縁留付金物:ビス留め(4本/か所) 補強ハカ―(ボルト留) ナット緩み止め金具付 吊ボルト@606	81.9	m ²			
	圧縮補強材:□-19×19×1.2 ワッシャー φ30×t1.0 アンゲルビス:L=50×40×6 L=50 ふところ高1.5m未満 鉄骨面					
天井廻り縁	塩ビ製 下地張り無し	185.	m			
ハト小屋 配管取出口塞ぎ パネル	SUS-PLt1.0 HL 裏打補強共 取付下地:L=50×50×5 W1200×H500	1.	か所			
ハト小屋 配管取出口塞ぎ パネル	SUS-PLt1.0 HL 裏打補強共 取付下地:L=50×50×5 W3400×H500	1.	か所			
屋外倉庫02 ベンチベンチ	SUS製 φ32 L=4205.5	1.	か所			
梯子型ラップ	SUS製 支柱:φ48.6 ステップ:φ19 H=2450	1.	か所			
目隠しスクリーン壁 有孔鋼板	t2.0 W200×D60 @300 取付金物共	10.3	m ²			
目隠しスクリーン壁 有孔鋼板	t2.0 W200×D60 @450 取付金物共	107.	m ²			
幕板B Stエキスパントメタル	t1.6(XS-32) 溶融亜鉛メッキ仕上	11.1	m ²			
軒天B Stエキスパントメタル	t1.6(XS-32) 溶融亜鉛メッキ仕上	36.7	m ²			
梁貫通部塞ぎ プレート	StPL-9.0 W150×H350(3分割) 溶融亜鉛メッキ処理	2.	か所			

建築工事 細目別内訳

61

庁舎		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通部塞ぎプレート	StPL-9.0 W175×H400(3分割) 溶融亜鉛メッキ処理	2.	か所			
梁貫通部塞ぎプレート	StPL-9.0 W250×H550(3分割) 溶融亜鉛メッキ処理	2.	か所			
梁貫通部塞ぎプレート	StPL-9.0 W150×H400(4分割) 溶融亜鉛メッキ処理	1.	か所			
外壁塞ぎプレート	StPL-1.6 W103×H25(糸幅150) 溶融亜鉛メッキ処理	19.7	m			
2Fテラス スチール手摺	笠木:StFB-38×12 支柱:St□-38 @900 GPL:StPL-12×80×100 2-M16 打込BPL:StPL-22×120×120 スラット φ13-4-100 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	38.3	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(平部)					
2Fテラス スチール手摺	笠木:StFB-38×12 支柱:St□-38 @900 GPL:StPL-12×80×100 2-M16 打込BPL:StPL-22×120×120 スラット φ13-4-100 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	6.7	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(段部)					
階段5 スチール手摺	笠木:StFB-38×16 支柱:St□-38 @900 側桁に溶接止 下棧:St□-18 手摺:St φ25 プラケットSt φ9共 溶接止 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	1.6	m			

建築工事 細目別内訳

62

庁舎		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(平部)					
階段5 スチール手摺	笠木:StFB-38×16 支柱:St□-38 @900 側桁に溶接止 下棧:St□-18 手摺:St φ25 プラケットSt φ9共 溶接止 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	7.7	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(段部)					
階段5 スチール手摺	笠木:StFB-38×16 支柱:St□-38 @900 側桁に溶接止 下棧:St□-18 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	1.6	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(平部)					
階段5 スチール手摺	笠木:StFB-38×16 支柱:St□-38 @900 側桁に溶接止 下棧:St□-18 幕板:ひし形金網鉄線 φ2.0 (上下がイト共) 幕板受:St φ6曲げ加工 支柱上下2か所溶接固定	7.7	m			
	溶融亜鉛メッキ処理 H=1150(段部)					
計						

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 @450	17.3	m2			
軽量鉄骨壁下地	65形 @300	175.	m2			
ラインク 軽量鉄骨壁下地	65形 @300	17.5	m2			
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	1,073.	m2			
軽量鉄骨壁下地	100形 @300	105.	m2			
軽量鉄骨壁下地	100形 @450	965.	m2			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0024
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 捨張用 @360 ふところ高1.5m未満 DPL面	199.	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 捨張用 @360 ふところ高1.5m以上3.0m未満 DPL面	4.2	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 捨張用 @360 ふところ高1.5m以上3.0m未満 鉄骨面	157.	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 捨張用 @360 ふところ高1.5m未満 断熱面	21.6	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @300 ふところ高1.5m未満 鉄骨面	14.7	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @300 ふところ高1.5m未満 断熱面	4.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m未満 DPL面	15.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m以上3.0m未満 DPL面	12.4	m2			

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m未満 断熱面	86.9	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m未満 鉄骨面	5.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張用 @225 ふところ高1.5m以上3.0m未満 鉄骨面	94.9	m2			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0025
仮想天井1	野縁:25×19×0.5@115 野縁受:38×12×1.2@900 吊ボルト@900 ふところ高1.5m未満 DPL面	397.	m ²			
仮想天井1	野縁:25×19×0.5@115 野縁受:38×12×1.2@900 吊ボルト@900 ふところ高1.5m以上3.0m未満 DPL面	3.9	m ²			
仮想天井1	野縁:25×19×0.5@115 野縁受:38×12×1.2@900 吊ボルト@900 ふところ高1.5m未満 断熱面	105.	m ²			
仮想天井2	野縁(ヒース止):50×19×0.5@127.5 野縁受:38×12×1.2@900 野縁留付金物:ヒース留め(4本/か所) 補強ハガー(ボルト留) ナット緩み止め金具付 吊ボルト@606 アンクルヒース:L=50×40×6 L=50 ふところ高1.5m未満 鉄骨面	427.	m ²			
仮想天井2	野縁(ヒース止):50×19×0.5@127.5 野縁受:38×12×1.2@900 野縁留付金物:ヒース留め(4本/か所) 補強ハガー(ボルト留) ナット緩み止め金具付 吊ボルト@606					

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ｱｯｸｽﾙﾋｰｽ:L=50×40×6 L=50 ふところ高1.5m以上3.0m未満 鉄骨面	199.	m ²			
天井廻り縁	塩ﾋﾞ製 下地張り無し	213.	m			
天井廻り縁	塩ﾋﾞ製 下地張り有り	478.	m			
コーナﾋﾞｰﾄ	保護金物+ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ	252.	m			
天井点検口	ｱﾙﾐ製 450角 目地ﾀｲﾌﾟ	58.	か所			
天井点検口	ｱﾙﾐ製 600角 目地ﾀｲﾌﾟ	9.	か所			
床下点検口	ｱﾙﾐ製 600角 一般型 屋内用 鍵付き	7.	か所			
階段3・4 ノスリｯﾌﾟ A	SUS t1.2 W17×H10 ｱｼｽﾄ:20-6510	26.1	m			
階段1 ノスリｯﾌﾟ B	SUS t1.2 W20×H20 ｱｼｽﾄ:20-6520	36.5	m			
階段2 ノスリｯﾌﾟ C	SUS金台 ﾋﾞｰﾈﾙﾀｲﾌﾟ W40×H6.17 ｶﾞ工業:NSC-40F	35.	m			
手掛ｸﾗｯﾌﾟ	SUS304 φ22 W=400	96.	か所			
ﾅｰ1 床見切り	SUS304 FB-4×12 No.2B仕上	41.8	m			
階段1 ｶﾞﾗｽ手摺笠木	SUS-PL 4×18 ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾚｰｼｮﾝ	79.5	m			
壁 ｽﾃｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾐﾀﾙ	t1.6(XS-32) 溶融亜鉛メッキ仕上	290.	m ²			
階段1天井 ｽﾃｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾐﾀﾙ	t1.6(XS-32) 溶融亜鉛メッキ仕上	3.8	m ²			

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｽﾃｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾐﾀﾙ壁 T型ｼｮｲﾅｰ	AL 見付3 W23/D16.5 創建:ｱﾙﾐWBA-315	407.	m			
床見切金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 W20×H15(L型)	79.5	m			
ｽﾃｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾐﾀﾙ壁 下端見切金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 W30×H20(ｺ型)	141.	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地補強	ｽﾃｰﾙPL-1.6 H=300	15.4	m			
LGS100 遮音間仕切頂部塞 ぎﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃｰﾙPL-2.3 W=300 ﾃﾞｯｷ平行	16.2	m			
LGS65 遮音間仕切頂部塞 ぎﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃｰﾙPL-2.3 W=300 ﾃﾞｯｷ平行	7.2	m			
LGS65 遮音間仕切頂部塞 ぎﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃｰﾙPL-2.3 W146×H100(糸幅346) 鉄骨梁付	0.8	m			
LGS65(敷目板) 遮音間仕切頂部塞 ぎﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃｰﾙPL-2.3 W155×H100(糸幅355) 鉄骨梁付	2.	m			
1F ｻｯｼ取合金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 A-BE ﾛｯｸｳｰﾙ充填厚40共 W135×D(25+100)(糸幅405)	3.4	m			
2F ｻｯｼ取合金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 A-BE ﾛｯｸｳｰﾙ充填厚40共 W170×D(25+343)(糸幅926)	2.7	m			
2F(SLW) ｻｯｼ取合金物	ｽﾃｰﾙPL-1.6曲加工 A-BE ｽﾃｰﾙ□-60×60×3.2+ 100×40×3.2 ﾛｯｸｳｰﾙ充填厚60共 W100×D(115+60+40)	1.7	m			
仮想天井01 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ下地	StPL-3.2曲加工 W140×D140 φ85穴明加工共	179.	か所			
仮想天井02 ﾗｲﾝ照明ﾎﾞｯｸｽ	StPL-3.2曲加工 W100×H80(糸幅230)	133.	m			
仮想天井02 照明ﾎﾞｯｸｽ	StPL-0.8曲加工 W100×H75(糸幅250)	34.	m			

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段1 壁付スチール手摺	手摺:St φ38×2.8 ブラケット:SUSガラス陽ブラケット 首振りタイプ	24.1	m			
階段2 壁付手摺	ビニールテープ φ34	16.3	m			
階段3・4 壁付スチール手摺	手摺:St φ36×2.8 ブラケット:SUSガラス陽ブラケット 首振りタイプ	10.3	m			
ガラス手摺支持金物	スチールPL-t10×216 スチール L-150×65×9※65:100をカット φ13-d100×4 @500	79.5	m			
イ-1 防護柵	フレーム:スチールFB-12×50 押縁:スチール10×10 透明アクリル板 t5共 W550×H900	4.	か所			
計						

庁舎		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 コンクリート直均し 仕上げ	ウレタン複合防水下	213.	m2			
ハト小屋天端 コンクリート直均し 仕上げ	ウレタン複合防水下	5.6	m2			
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	ウレタン複合防水下	27.1	m2			
床 コンクリート直均し 仕上げ	ウレタン複合防水下	123.	m2			
床 コンクリート直均し 仕上げ	撥水材下	19.4	m2			
路面 コンクリート直均し 仕上げ	撥水材下	1.7	m2			
床 モルタル塗り	t30 ウレタン複合防水下地	2.5	m2			
路面 モルタル塗り	t30 ウレタン複合防水下地	9.2	m2			
笠木 均しモルタル塗	W=150 カラ-GL鋼板下	131.	m			
建具枠周囲 防水モルタル詰		136.	m			
計						

庁舎		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 コンクリート直均し 仕上げ	仕上	751.	m2			
床 コンクリート直均し 仕上げ	塗膜防水下	4.2	m2			
床 コンクリート直均し 仕上げ	撥水材下地	4.4	m2			
床 モルタル塗り	t32 エントランスマット下地	18.2	m2			
踊場 モルタル塗り	t31 タイルカーペット下地	3.8	m2			
踏面 モルタル塗り	t31 タイルカーペット下地	23.	m2			
建具枠周囲モルタル詰		1.8	m			
計						

庁舎		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	※特記無き限り 表面処理A-1種とする					
AW-1 片引き窓+ガタリ	W4485×H2250 枠見込70 窓枠:st D=340.5	1.	か所			
AW-2 FIX窓	W3295×H3235 枠見込100	1.	か所			
AW-3 FIX窓+片引き戸	W4905×H2920 枠見込100・160	1.	か所			
AW-4 FIX窓+2枚片引き戸	W1820.5×H2920 枠見込160	1.	か所			
AW-5 片引き窓+ガタリ	W7165×H2250 枠見込70 窓枠:st D=260	1.	か所			
AW-6 片引き窓+突出し 排煙窓	W4452.5×H2945 枠見込70 排煙設備(おべレーター) 窓枠:st D=527.5	1.	か所			
AW-7 片引き窓	W2625×H1270 枠見込70 窓枠:st D=348.5	1.	か所			
AW-8 FIX窓/片引き窓+FIX窓	W1345.5×H2845 枠見込70	1.	か所			
AW-9 片引き窓+ガタリ	W2320×H1850 枠見込70 窓枠:st D=527.5	3.	か所			
AW-10 FIX窓+外倒し排煙窓	W11147.5×H3235 枠見込160 排煙設備(おべレーター)	1.	か所			
AW-11 外倒し排煙窓	W1379.5×H1360 枠見込70 排煙設備(おべレーター)	1.	か所			
AW-12 片開き戸/FIX窓	W10812×H4735 枠見込160	1.	か所			
AW-13 FIX窓/片引き窓+FIX窓	W2882.5×H2075 枠見込70	1.	か所			
AW-14 外倒し排煙窓	W1248.5×H670 枠見込70 排煙設備(おべレーター)	1.	か所			

建築工事 細目別内訳

77

[illegible]

建築工事 細目別内訳

78

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

庁舎		建具		移動間仕切			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
SLW-1 移動間仕切	t60 繊維混入石膏板t8+GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W14234×H4450 (9分割)	1.		か所			
SLW-2 移動間仕切	t60 繊維混入石膏板t8+GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W4904×H4450 (4分割)	1.		か所			
SLW-3 移動間仕切	t100 繊維混入石膏板t8+GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W(7020+3165)×H2900 (6分割)	1.		か所			
SLW-4 移動間仕切	t100 繊維混入石膏板t8+GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W6367×H2900 (4分割)	1.		か所			
SLW-01 移動間仕切戸袋 パネ	t50 繊維混入石膏板t8 フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W1262×H2900	1.		か所			
SLW-5 移動間仕切	t69 石膏ボード t12.5+ 亜鉛メッキ鋼板t0.5 (焼付塗装) GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W6450×H3000 (6分割)	1.		か所			
SLW-6 移動間仕切	t69 石膏ボード t12.5+ 亜鉛メッキ鋼板t0.5 (焼付塗装) GWt50 (32K) フレーム・レール:アルミ押出型材 (アルマイト処理) W4017.5×H2700 (5分割)	1.		か所			
SLW-7 移動間仕切	t69 石膏ボード t12.5+ 亜鉛メッキ鋼板t0.5 (焼付塗装) GWt50 (32K)						

建築工事 細目別内訳

80

[illegible]

序 号		建 具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1 木製両開き戸	W2495.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-2 木製片開き戸	W910×H1985 枠(梅)D=70共	16.	か所			
WD-2 木製片開き戸	W910×H1985 遮音扉 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-3 木製片引き戸	W990×H1985 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-4 木製片開き戸	W915×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-5 木製片開き戸	W360×H1985 枠(梅)D=70共	4.	か所			
WD-6 木製片引き戸	W865×H1985 枠(梅)D=70共	3.	か所			
WD-7 木製引き分戸(袈裟 リティ扉-2)	W(8062.5+10035.5)×H2924 枠見込318 東秩父村産杉材・桧堅木材	1.	か所			
WD-8 木製片引き戸(袈裟 リティ扉-1)	W2855×H2924 枠見込90 東秩父村産杉材・桧堅木材	1.	か所			
WD-9 木製親子開き戸	W1260×H1985 枠(梅)D=70共 遮音扉	1.	か所			
WD-10 木製片開き戸	W860×H1985 枠(梅)D=70共	4.	か所			
WD-11 木製両開き戸	W1095×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-12 木製両開き戸	W3385×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-13 木製親子開き戸	W1260×H1985 枠(梅)D=70共	3.	か所			
WD-13 木製親子開き戸	W1260×H1985 遮音扉 枠(梅)D=70共	3.	か所			

序 号		建 具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-14 木製片引き戸	W990×H1985 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-15 木製片引き戸	W840×H1985 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-16 木製片開き戸	W860×H1885 枠(梅)D=70共 電気錠	2.	か所			
WD-17 木製両開き戸	W4975×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-18 木製片開き戸	W402.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-19 木製両開き戸	W2801.5×H2885 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-20 木製片引き戸	W925×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-21 木製両開き戸	W2859×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-22 木製片引き戸	W1115×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-23 木製片開き/両開 き戸	W3067.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-24 木製両開き/片開 き戸	W1857.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-25 木製片開き戸	W910×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-26 木製両開き戸	W790×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			
WD-27 木製片開き戸	W910×H1985 枠(梅)D=70共	2.	か所			
WD-28 木製片開き/両開 き戸	W4007.5×H1985 枠(梅)D=70共	1.	か所			

庁舎		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-29 木製両開き戸	W2000×H1985 枠(樫)D=70共	1.	か所			
WD-30 木製片引き込戸	W900×H1985 枠(樫)D=70共	1.	か所			
WD-31 木製両開き戸	W10623×H1225 枠(樫)D=70共	1.	か所			
WW-1 木製引違い窓+2枚 片引き窓+FIX窓	W5299.5×H1280 枠(樫)D=160共	1.	か所			
WW-2 木製引違い窓	W2235×H1080 枠(樫)D=160共	1.	か所			
WW-3 木製引違い窓	W1835×H1080 枠(樫)D=160共	1.	か所			
WW-4 木製FIX窓	W3634×H1445 枠(樫)D=115共	1.	か所			
WW-5 木製FIX窓	W3556.9×H1445 枠(樫)D=115共	1.	か所			
計						

庁舎		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フロント板ガラス	厚5 2.18㎡以下 清掃・シーリング 共	23.4	㎡			
フロント板ガラス	厚5 4.45㎡以下 清掃・シーリング 共	32.2	㎡			
フロント板ガラス	厚5 6.68㎡以下 清掃・シーリング 共	9.6	㎡			
フロント板ガラス	厚6 2.18㎡以下 清掃・シーリング 共	6.8	㎡			
フロント板ガラス	厚6 4.45㎡以下 清掃・シーリング 共	5.6	㎡			
フロント板ガラス (木建付き)	厚6 2.18㎡以下 清掃 共	22.1	㎡			
フロント板ガラス	厚8 4.45㎡以下 清掃・シーリング 共	6.3	㎡			
フロント板ガラス	厚10 4.45㎡以下 清掃・シーリング 共	17.1	㎡			
複層ガラス	P6+A12+P6 2.00m2以下 清掃・シーリング 共	4.8	㎡			
複層ガラス	P6+A12+P6 4.00m2以下 清掃・シーリング 共	2.2	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A12+P5 2.00m2以下 清掃・シーリング 共	54.5	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A12+P5 4.00m2以下 清掃・シーリング 共	74.8	㎡			
複層ガラス	Low-E6+A12+P6 2.00m2以下 清掃・シーリング 共	111.	㎡			
複層ガラス	Low-E6+A12+P6 4.00m2以下 清掃・シーリング 共	151.	㎡			
複層ガラス	Low-E6+A12+P6 6.00m2以下 清掃・シーリング 共	5.	㎡			

建築工事 細目別内訳

87

庁舎		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	Low-E10+A6+NP6.8 2.00m2以下 清掃・シーリング 共	6.8	m ²			
飛散防止フィルム		447.	m2			
(ガラス手摺)						
階段1蹴込 合せガラス	t3+3 中間膜 H=120	36.5	m			
ガラス手摺	強化合せガラス t 8+10 中間膜 H=1100(1350) (平部) 突付シーリング 共	45.8	m			
ガラス手摺	強化合せガラス t 8+10 中間膜 H=1100(1350) (段部) 異形加工共 突付シーリング 共	3.9	m			
ガラス手摺	強化合せガラス t 8+10 中間膜 H=1100(1350) (平部) 突付シーリング 共	14.7	m			
ガラス手摺	強化合せガラス t 8+10 中間膜 H=1100(1350) (段部) 異形加工共 突付シーリング 共	15.	m			
計						

建築工事 細目別内訳

88

庁舎		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SOP塗	鋼製建具面 錆止め共	47.1	m2			
SOP塗	亜鉛メッキ鋼面(鉄骨) 錆止め共	313.	m2			
SOP塗	亜鉛メッキ鋼面(仕上) 錆止め共	147.	m2			
SOP塗 (細幅300mm以下)	亜鉛メッキ鋼面(仕上) 錆止め共	19.7	m			
NAD塗	ALC版面	131.	m2			
NAD塗	ケイカル版面	127.	m2			
NAD塗	亜鉛メッキ鋼面(LGS)	129.	m2			
床 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデックスコートWS疎水B	19.4	m2			
階段 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデックスコートWS疎水B	3.2	m2			
壁 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデックスコートWS疎水B	43.5	m2			
計						

庁舎		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SOP塗	鋼製建具面 錆止め共	198.	m2			
SOP塗	鉄鋼面 錆止め共	62.2	m2			
SOP塗 (細幅300mm以下)	鉄鋼面 錆止め共	478.	m			
EP塗	ポ-ト-面 一般	78.6	m2			
EP塗	ケイロ板面 一般	22.7	m2			
EP-G塗	ポ-ト-面 一般	2,966.	m2			
EP-G塗	亜鉛メッキ鋼面(LGS) 見上げ	1,403.	m2			
EP-G塗	木部	86.1	m			
NAD塗	ポ-ト-面	4.4	m2			
NAD塗	ケイロ板面	19.	m2			
OS塗	木製建具面	645.	m2			
OS塗	木部	4.7	m2			
OS塗 (細幅300mm以下)	木部	79.3	m			
床 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデックスコートWS疎水A	4.4	m2			
立上り 撥水材塗布	コンクリート面 大日技研工業:ランデックスコートWS疎水A	1.1	m2			

[illegible]

庁舎		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キャビティ野地板 硬質木片セメント板	t18	64.3	m ²			
壁 木毛セメント板	t20	1,129.	m ²			
防火区画壁 不燃木毛セメント板	t20	17.2	m ²			
壁 アスファルトルーフィング*	940	75.2	m ²			
壁 透湿防水シート		1,187.	m ²			
防火区画壁 ロックウール吹付	厚50	17.2	m ²			
軒天 けい酸カルシウム板	t6+6 突付	127.	m ²			
計						

庁舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 発泡複層床シート (HS)	t2.8 一般 溶接工法	21.7	m ²			
床 発泡複層床シート (HS)	t2.8 多湿部 溶接工法	67.7	m ²			
床 複層床シート (発泡層なし) (FS)	t2.0 一般 溶接工法	144.	m ²			
床 複層ビニル床タイル (FT)	t3.0 450角 一般	512.	m ²			
ステージ床 複層ビニル床タイル (FT)	t3.0 450角 一般	57.6	m ²			
ステージ階段 複層ビニル床タイル (FT)	t3.0 450角 一般	5.3	m ²			
ステージひな壇台車 複層ビニル床タイル (FT)	t3.0 450角 一般	19.	m ²			
床 タイルカーペット(C)	t6.5 500角	970.	m ²			
踊場 タイルカーペット(C)	t6.5 500角	3.8	m ²			
階段 タイルカーペット(C)	t6.5 500角	33.9	m ²			
床 エントランスマット2 ジョイント ミスマ工業:ちどり格子(401-00) t13	塩化ビニル製(ちどり格子)マット	18.2	m ²			
スタイロ畳	厚60 半畳物	9.	帖			
床 制振材	アスファルト系 t8	188.	m ²			
床 グラスウール敷	t50 24K	376.	m ²			
床 押出法ポリスチレン フォーム板敷	t50	18.2	m ²			

庁舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 巾木	H=60	843.	m			
壁 石膏ボード	t12.5 突付	335.	m2			
壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	78.6	m2			
壁 石膏ボード	t12.5+12.5 突付	146.	m2			
壁 石膏ボード	t12.5+12.5 継目処理	2,418.	m2			
壁 シーリング石膏ボード	t12.5+12.5 継目処理	276.	m2			
壁 強化石膏ボード	t21.0+21.0 継目処理	13.8	m ²			
壁 けい酸カルシウム板	t8+6 突付	22.7	m2			
壁 けい酸カルシウム板	t8+8 W=50 T型ジョイナー下地	209.	m			
ライニング壁 化粧けい酸カルシウム板	t6 下地合板共	17.5	m			
間仕切 グラスウール充填	t50 24K	199.	m2			
壁 グラスウールボード	t50 32K ガラスクロス張	74.3	m2			
壁 押出法ポリスチレン フォーム板打込	t50	503.	m2			
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t50	1,072.	m2			
天井 シーリング石膏ボード	t12.5 継目処理	4.4	m2			

庁舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 不燃積層石膏ボード	t9.5 化粧有り	215.	m2			
天井 ロックウール化粧吸音板	t9 フラット GB-Rt12.5捨張共	372.	m2			
天井 けい酸カルシウム板	t6+6 突付	10.9	m2			
天井 グラスウールボード	t50 32K ガラスクロス張	346.	m2			
天井 押出法ポリスチレン フォーム板打込	t50	172.	m2			
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	t50	409.	m2			
WG-1 遮音間仕切壁	LGS100 敷目板タイプ GB-Ht9.5+GB-Ft21(両面) GWt50 24kg/m3充填 吉野石膏:A-2000/WI 敷目板タイプ	103.	m2			
WG-3 遮音間仕切壁	LGS65 敷目板タイプ GB-Ht9.5+GB-Ft21(両面) GWt50 24kg/m3充填 吉野石膏:A-2000/WI 敷目板タイプ	52.6	m2			
WG-5 遮音間仕切壁	LGS65 GB-Ht9.5+GB-Ft21(両面) GWt50 24kg/m3充填 吉野石膏:A-2000/WI	42.1	m2			
遮音壁面継目処理	テーパードエッジ	308.	m2			
遮音間仕切壁 四周処理	両面	180.	m			
遮音間仕切頂部 取合処理	遮音壁同材ボード(両面) RW150kg/m3充填 @250 デッキ直行 LGS100型部	5.6	m			

庁舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA707	H=100 置敷式 端部ボート加工共 耐荷重性能:3000N 耐震性能:1.0G	385.	m ²			
二重床(遮音床)	H=100 バートイクルボートt20共	1,305.	m ²			
二重床(遮音床)	H=100 重量対応 バートイクルボートt20共	75.3	m ²			
二重床(遮音床)	H=250 バートイクルボートt20共	1.9	m ²			
二重床(遮音床)	H=300 バートイクルボートt20共	6.9	m ²			
二重床(遮音床)	H=400 バートイクルボートt20共	9.2	m ²			
階段 二重床(遮音床)	H=150 バートイクルボートt20共	0.2	m ²			
二重床(遮音床) 際根太	H=100	1,164.	m			
二重床(遮音床) 際根太	H=250	7.3	m			
二重床(遮音床) 際根太	H=300	13.	m			
二重床(遮音床) 際根太	H=400	12.2	m			
鋼製床	H=800 根太鋼:ハット形29×40×74×t1.2 @300 大引鋼:50×50×15×t2.3@900 支持脚:ステージ用t1200	57.6	m ²			
階段鋼製床	H=200 根太鋼:ハット形 29×40×74×t1.2@300 大引鋼:50×50×15×t2.3@900 支持脚:ステージ用t1200	0.9	m ²			

庁舎		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段鋼製床	H=400 根太鋼:ハット形 29×40×74×t1.2@300 大引鋼:50×50×15×t2.3@900 支持脚:ステージ用t1200	0.9	m ²			
階段鋼製床	H=600 根太鋼:ハット形 29×40×74×t1.2@300 大引鋼:50×50×15×t2.3@900 支持脚:ステージ用t1200	0.9	m ²			
視覚障害者用 警告板	点状 SUS製 300×300 杉田エス:435-738	28.	か所			
視覚障害者用 誘導板	線状 SUS製 300×300 杉田エス:435-881	20.	か所			
当直室 カーテンレール	アルミ製 シングル 天井直付	0.8	m			
ビークチャレール	アルミ製 天井付 SUS製フック&ワイヤー(2所/m) 許容荷重70kg	72.9	m			
WCフック	既製品 LIXIL:YKH52AR	9.	か所			
消火器ボックス	床置型 アクリル製(表示台)共 UNION:UFB-3P-3030-HMS	11.	か所			
消火器設置台	床置型 樹脂製	7.	か所			
消火器	粉末ABC10型 蓄圧式	18.	本			
1Fエントランス マクネットボート	t3.5 W2750×H1400	1.	か所			
ラインク甲板	メラミンボードフォーム t20 W=100 先端半丸形状	1.3	m			
ラインク甲板	メラミンボードフォーム t20 W=150 先端半丸形状	14.2	m			

建築工事 細目別内訳

101

[illegible]

建築工事 細目別内訳

102

[illegible]

建築工事 細目別内訳

103

[illegible]

建築工事 細目別内訳

104

[illegible]

建築工事 細目別内訳

105

[illegible]

建築工事 細目別内訳

106

[illegible]

建築工事 細目別内訳

107

[illegible]

建築工事 細目別内訳

108

[illegible]

建築工事 細目別内訳

109

[illegible]

建築工事 細目別内訳

110

[illegible]

建築工事 細目別内訳

111

[illegible]

建築工事 細目別内訳

112

[illegible]

建築工事 細目別内訳

113

[illegible]

建築工事 細目別内訳

114

[illegible]

建築工事 細目別内訳

115

[illegible]

建築工事 細目別内訳

116

[illegible]

117

[illegible]

118

構内舗装		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装-1	t200 車両対応 密粒度加熱アスファルト混合物t50 プライムコートPK-3 砕石C-40t150	2,362.	m ²			
アスファルト舗装-2	t130 歩行者対応 密粒度加熱アスファルト混合物t30 プライムコートPK-3 砕石C-40t100	142.	m ²			
コンクリート舗装-1	t300 車両対応 刷毛引き仕上げ コンクリートt150 24N/mm2 溶接金網 φ6-150×150 伸縮目地:杉板t9 目地棒:上辺12mm底辺8mm 高さ15mm@3900 プライムコートPK-3 砕石C-40t150	320.	m ²			
コンクリート舗装-2	t170 歩行者対応 刷毛引き仕上げ コンクリートt70 24N/mm2 溶接金網 φ6-150×150 伸縮目地:杉板t9 目地棒:上辺12mm底辺8mm 高さ15mm@3900 プライムコートPK-3 砕石C-40t100	369.	m ²			
コンクリート舗装-3	t300 車両対応 刷毛引き仕上げ コンクリートt150 24N/mm2 溶接金網 φ6-150×150 伸縮目地:杉板t9 目地棒:上辺12mm底辺8mm 高さ15mm@3900 プライムコートPK-3 砕石C-40t150	81.3	m ²			
砂利敷-1	単粒度砕石4号t100 歩行者対応 防根透水シート共	52.4	m ²			
砂利敷-2	粒度調整砕石4号t150 車両対応 防根透水シート共	1,030.	m ²			

外構工事 細目別内訳

119

構内舗装		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ごろた石敷	t200 川石 φ100内外 砕石C-40t100	7.9	m ²			
縁石-1 (立上り120)	PCコンクリート縁石 150/170×200 空練りモルタルt10 コンクリートt100+配筋:2D-13 砕石C-40t100	395.	m			
縁石-2 (立上り20)	PCコンクリート縁石 150/170×200 空練りモルタルt10 コンクリートt100+配筋:2D-13 砕石C-40t100	46.3	m			
敷地境界石	地先境界ブロック 120×120 空練りモルタルt10 コンクリートt60+配筋:2D-13 砕石C-40t100	198.	m			
視覚障害者用 警告板	点状 SUS製 300×300 杉田エス:435-738	12.	か所			
視覚障害者用 誘導板	線状 SUS製 300×300 杉田エス:435-881	232.	か所			
白線引き	駐車桟表示1 L3700 W150 溶融式	17.	か所			
白線引き	駐車桟表示2 L4850 W150 溶融式	13.	か所			
白線引き	駐車桟表示3 L5000 W150 溶融式	41.	か所			
白線引き	駐車桟表示4 L2500 W150 溶融式	18.	か所			
白線引き	国際シンボルマーク W1345×D1560 溶融式	3.	か所			
白線引き	セーフラザン W1000×D5700 溶融式	3.	か所			

外構工事 細目別内訳

120

構内舗装		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
白線引き	セーフラザン 溶融式 W150	126.	m			
白線引き	セーフラザン 溶融式 W450	122.	m			
白線引き	停止線 L2500 W300 溶融式	3.	か所			
白線引き	矢印1 W400 L3100 溶融式	10.	か所			
白線引き	矢印2 W2200 L3390 溶融式	2.	か所			
白線引き	矢印3 W2075 L1475 溶融式	5.	か所			
白線引き	矢印4 W3150 L1350 溶融式	1.	か所			
白線引き	バイク置き場駐車桟表示 L1850 W100 溶融式	4.	か所			
白線引き	待機スペース駐車桟表示 L6250 W150 溶融式 L2850 W450 溶融式	1.	か所			
白線引き	駐輪場駐車桟表示 L600 W100 溶融式	21.	か所			
白線引き	自転車マーク W900 L675 溶融式	2.	か所			
駐車区画線	L=2850 ポリエチレンロープ 黒色 φ9 (端部金具留め) ステンレス打込棒(丸型) L200 φ6	3.	か所			
駐車区画線	L=3850 ポリエチレンロープ 黒色 φ9 (端部金具留め) ステンレス打込棒(丸型) L200 φ	12.	か所			

121

[illegible]

122

[illegible]

屋外排水		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VU管	φ50 砂基礎共	19.	m			
VU管	φ200 砂基礎共	158.	m			
VU管	φ300 砂基礎共	104.	m			
入口側溝 鋼製溝付スリット みぞ蓋 長尺U字溝	W=154 T=2 勾配調整モルタル・コンクリート PC製 300×300 砕石RC-40t150 鋳鉄製グレーチング側溝蓋(T-20) 共	35.4	m			
スリット側溝用 長尺U字溝	PC製 300×300 砕石RC-40t150 鋳鉄製スリット側溝蓋(T-20) 共	4.7	m			
U字溝	U-180 砕石RC-40t100 砂利ボックスグレーチング側溝蓋(歩道)	27.6	m			
U字溝	U-300B 砕石RC-40t100 砂利ボックスグレーチング側溝蓋(歩道)	28.	m			
浸透トレンチ	塩ビ有孔管 φ200 透水シート 4号砕石:1000×900 砂基礎:1000×100	44.	m			
箱型マンホール	PC製 頂版・基礎ブロック共 マンホール蓋 φ600+足掛金物共 敷きモルタルt20 1800×1800 基礎コンクリートt100 2000×2000 砕石RC-40t150 2000×2000	1.	カ所			
集水樹	A-1 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 鋳鉄製グレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	A-2 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 鋳鉄製グレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	A-3 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 鋳鉄製グレーチング 蓋共	1.	基			

屋外排水		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集水樹	B-1 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-2 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-3 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-4 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-5 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-6 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-7 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-8 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-9 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-10 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	B-11 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 化粧蓋共	1.	基			
集水樹	C-1 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 砂利ボックスグレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	C-2 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 砂利ボックスグレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	C-3 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 砂利ボックスグレーチング 蓋共	1.	基			
集水樹	C-4 現場打ち 400角 砕石 900×900 t=100 砂利ボックスグレーチング 蓋共	1.	基			

外構工事 細目別内訳

125

屋外排水		屋外排水					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
集水桝	D-1 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	D-2 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	D-3 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	D-4 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	D-5 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	D-6 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	D-7 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	D-8 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	D-9 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			
集水桝	E-1 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 化粧蓋共	1.		基			
集水桝	E-2 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 化粧蓋共	1.		基			
集水桝	E-3 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 化粧蓋共	1.		基			
集水桝	E-4 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 化粧蓋共	1.		基			
集水桝	E-5 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 化粧蓋共	1.		基			
集水桝	F-1 現場打ち 500角 砕石 1000×1000 t=150 砂利ボｸﾞｽｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	1.		基			

外構工事 細目別内訳

126

[illegible]

外構工事 細目別内訳

127

工作物その他		工作物その他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大階段	踏面W375～750程 蹴上H128～133 上面コンクリート舗装-2と合わせる 端部金縁仕上 段鼻：表示溝W10×20塗装仕上 (指定色) 側面：モルタル仕上げ 躯体、側壁：現場打コンクリート、 配筋、均しコンクリート、C-40	1.	か所			
景石	W500～1500程 L2000内外 H350～600程 既存石材の活用、均しモルタル、 コンクリート基礎、C-40	11.	基			
既存ぶすト移設	560×370	1.	か所			
既存銅像 石碑移設	1945×925	1.	か所			
外部照明 RC基礎B	500角 H1400	1.	か所			
計						

外構工事 細目別内訳

128

植栽		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(高木常緑)						
シヨウリョクモミジ	H3.0 C株立5本 W1.2	3.	本			
シヨウリョクヤマボウシ-1	H5.0 C株立5本 W1.8	1.	本			
シヨウリョクヤマボウシ-2	H3.0 C株立5本 W1.2	1.	本			
シラカシ-1	H3.0 C0.15 W0.8	2.	本			
シラカシ-2	H3.0 C株立5本 W1.2	1.	本			
ソコ-1メス	H2.5 株立物	1.	本			
ソコ-2オス	H2.5 株立物	2.	本			
(高木落葉)						
イロハモミジ	H3.0 C0.18 W1.5	2.	本			
カツラ	H3.0 C0.12 W1.0	7.	本			
クヤキ-1	H7.0 C0.5 W3.5	1.	本			
クヤキ-2	H3.0 C0.1 W1.0	2.	本			
カンヒザクラ	H3.0 C0.18 W1.5	2.	本			
(中木常緑)						

外構工事 細目別内訳

129

植栽		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カクレミノ	H1.8 C - W1.0	1.	本			
キンモクセイ	H2.0 C - W1.2	1.	本			
トキワマンサク	H2.0 C - W0.7	1.	本			
ベニハナトキワマンサク	H2.0 C - W0.7	1.	本			
(中木落葉)						
クワツキ	H1.5 C - W0.7	1.	本			
ムラサキシキブ	H1.8 C - W1.0	2.	本			
(高生垣)						
高生垣	キンモクセイ、モチノキ、シラカシ、トキワマンサク H1.5～2.0 植栽密度:1.5本/m 植栽比率:等分	28.	m			
(低木地被)						
混植-1	(低木植栽) ヒヨウヤナキ H0.6W3本立 マホニアコンフューサ H0.5W3本立 シモツケ H0.4W3本立 ユキヤナキ H0.5W3本立 ナンテン H0.5W3本立 植栽密度:4株/m ² 植栽比率:等分 (地被植栽) φ10.5cm pot オニヤブソデツ、ツツアキ、フナチソリ、ヤブラン、 リュウノヒゲ 植栽密度:25pot/m ² 植栽比率:等分	685.	m ²			
芝生植栽	ノシハ 100%貼り	1,003.	m ²			

外構工事 細目別内訳

130

植栽		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
種子吹付	コマツナキ	568.	m ²			
(移植)						
トウタソウツシ	H3. 5	1.	本			
ランマキ	H3. 5	1.	本			
キンモクセイ	H3. 5	1.	本			
ブトウガキ	H3. 5	1.	本			
イロハモミジ	H3. 5	1.	本			
ケヤキ	H3. 5	1.	本			
ハナモモ	H3. 5	1.	本			
(保存)						
保存樹木	H3. 5 引渡し前に枝の整理を行う	1	式			
(その他)						
八掛け支柱	40cm未満	12.	本			
二脚鳥居支柱 (添木付)		20.	本			
添木支柱		7.	本			

外構工事 細目別内訳

133

[illegible]

昇降機設備工事 細目別内訳

134

[illegible]

建築工事 別紙明細

135

庁舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	1,409.	m2			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	S造 地上階 一般	2,086.	m2			
墨出し	S造 ラス 一般	134.	m2			
墨出し	S造 電気機械室 一般	169.	m2			
墨出し	S造 外部階段 一般	13.4	m2			
墨出し	S造 ビロリー 一般	101.	m2			
墨出し	S造 ビット 一般	735.	m2			
墨出し	S造 吹抜け(その他) 一般	203.	m2			
計						

建築工事 別紙明細

136

[illegible]

建築工事 別紙明細

137

[illegible]

建築工事 別紙明細

138

[illegible]

建築工事 別紙明細

139

庁舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 運搬共	919.	m2			
内部仕上足場(手 すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m以上5.7m未 運搬共	825.	m2			
内部仕上足場(手 すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未 運搬共	127.	m2			
内部仕上足場(手 すり先行方式)	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未 運搬共	177.	m2			
内部階段仕上足場	運搬共	26.5	m2			
シャフト内足場	1連	66.9	m3			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
養生シート張り	防災1類 存置期間6か月 運搬共	1,751.	m2			
計						

建築工事 別紙明細

140

[illegible]

建築工事 別紙明細

141

序 号		鉄 筋		軀 体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄筋スクラップ 控除		3.2	t			
計						
梁貫通孔補強		1	式			別紙 00-0010
異形鉄筋	SD295 D13	1.3	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.2	t			
鉄筋スクラップ 控除		0.1	t			
梁貫通補強鉄筋工 場加工	細物	1.2	t			
梁貫通補強鉄筋工 場加工	太物	1.2	t			
梁貫通補強鉄筋組 立	細物	1.2	t			
梁貫通補強鉄筋組 立	太物	1.2	t			
鉄筋運搬費	10t 30km程度	2.4	t			
計						

建築工事 別紙明細

142

序 号		コンクリート		軀 体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	基礎部	643.	m3			
コンクリート打設手間	スラブ	135.	m3			
コンクリート打設手間	1階立上り	152.	m3			
コンクリート打設手間	2階立上り	51.	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0012
ポンプ圧送	基礎部 100m3/回以上 基本料金別途	643.	m3			
ポンプ圧送	スラブ 100m3/回以上 基本料金別途	135.	m3			
ポンプ圧送	1階立上り 100m3/回以上 基本料金別途	152.	m3			
ポンプ圧送	2階立上り 50m3以上～100m3/回以上 基本料金別途	51.	m3			
ポンプ圧送基本料 金	50m3以上～100m3/回以上	1.	回			
ポンプ圧送基本料 金	100m3/回以上	8.	回			
計						

建築工事 別紙明細

143

[illegible]

建築工事 別紙明細

144

[illegible]

建築工事 別紙明細

147

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段2		1	式			別紙 00-0016
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.6	t			
切板鋼板	SS400 PL-19	0.8	t			
切板鋼板	SS400 PL-22	0.02	t			
鉄骨スクラップ		0.03	t			
工場加工組立		1.3	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	52.6	m			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	41.1	m ²			
鉄骨運搬費		1.3	t			
現場建方		1.3	t			
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=60	5.	本			
トリア型高力ボルト類 締付		4.	本			
アンカーボルト	M20 L=400 材工共	6.	本			
柱底均しモルタル	厚30 150×350	2.	個			
計						

建築工事 別紙明細

148

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段3		1	式			別紙 00-0017
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×13	0.01	t			
軽量形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.2	t			
鉄骨スクラップ		0.01	t			
工場加工組立		0.5	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	31.4	m			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	27.6	m ²			
鉄骨運搬費		0.5	t			
現場建方		0.5	t			
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=55	11.	本			
トリア型高力ボルト類 締付		10.	本			
計						

建築工事 別紙明細

149

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段4		1	式			別紙 00-0018
切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.7	t			
切板鋼板	SS400 PL-16	1.1	t			
切板鋼板	SS400 PL-19	0.02	t			
平鋼	SS400 FB-12×90	0.1	t			
鉄骨スクラップ		0.04	t			
工場加工組立		1.8	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	98.6	m			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	1.8	t			
鉄骨運搬費		1.8	t			
現場建方		1.8	t			
高力ボルト	F8T M20 L=65	7.	本			
高力ボルト類締付		6.	本			
アンカーボルト	M20 L=400 材工共	6.	本			
柱底均しモルタル	厚30 150×350	2.	個			

建築工事 別紙明細

150

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段4		1	式			別紙 00-0018
計						
軽量鉄骨階段		1	式			別紙 00-0019
軽量形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.4	t			
鉄骨スクラップ		0.01	t			
工場加工組立		0.4	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	3.4	m			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	30.2	m ²			
鉄骨運搬費		0.4	t			
現場建方		0.4	t			
計						

建築工事 別紙明細

151

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量形鋼構造	母屋、胴縁、ボルト類、材工共	1	式			別紙 00-0020
軽量形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	8.1	t			
軽量形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	3.7	t			
鉄骨スクラップ		0.4	t			
軽量形鋼構造	母屋、胴縁	11.2	t			
普通ボルト	M16 L=35	194.	本			
普通ボルト	M16 L=40	3,453.	本			
普通ボルト	M16 L=50	19.	本			
普通ボルト	M16 L=95	38.	本			
普通ボルト	M16 L=105	10.	本			
普通ボルト	M16 L=110	10.	本			
工場錆止め塗装	一般錆止ペイント	1,172.	m ²			
鉄骨運搬費		11.2	t			
計						

建築工事 別紙明細

152

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンボンドブレース		1	式			別紙 00-0021
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y1 X2-X3 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR2G UB400G-108 Y1 X2-X3 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X3-X4 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X5-X6 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X6-X7 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X7-X8 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y2 X8-X9 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y3 X3-X4 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y3 X13-X14 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y4 X14-X15 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y5 X12-X13 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y5 X12-X13 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y6 X1-X2 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y6 X6-X7 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			

建築工事 別紙明細

153

序 号		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンボンドブレース		1	式			別紙 00-0021
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y6a X13-X14 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR2 UB400-108-1B Y9 X1-X2 2階 ○-216.3×5.8	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y9 X11-X12 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2 UB400-108-1B Y9 X12-X13 2階 ○-216.3×5.8	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y10 X1-X2 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y11 X12-X13 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 Y11 X13-X14 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y12 X5-X6 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 Y12 X6-X7 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y12 X7-X8 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 Y12 X8-X9 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 X1 Y5-Y6 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X2 Y2-Y3 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X4 Y1-Y2 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			

建築工事 別紙明細

154

序 号		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンボンドブレース		1	式			別紙 00-0021
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 X4 Y2-Y3 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X5 Y6-Y7 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X5 Y7-Y8 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR2b UB400-108 X5 Y4-Y5 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR2 UB400-108-1B X5 Y6-Y7 2階 ○-216.3×5.8	1.	本			
アンボンドブレース	BR2b UB400-108 X9 Y4-Y5 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 X9 Y10-Y12 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR2b UB400-108 X11 Y4-Y5 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR2a UB400-108 X11 Y7-Y8 2階 ○-267.4×9.3	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X13 Y9-Y11 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR1 UB490-100-1 X14 Y3-Y4 1階 ○-216.3×4.5	1.	本			
アンボンドブレース	BR2b UB400-108 X15 Y4-Y5 2階 □-200×12	1.	本			
アンボンドブレース	BR1a UB490-100 X15a Y7-Y8 1階 ○-216.3×7	1.	本			
アンボンドブレース 取付費		1	式			

建築工事 別紙明細

155

庁舎		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンボンド・ブレース		1	式			別紙 00-0021
計						
超音波探傷試験		1	式			別紙 00-0022
超音波探傷試験	工場 3528か所 AOQL2.5 第4水準	720.	か所			
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0023
鉄骨足場		2,086.	m ²			
水平安全ネット		2,086.	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

156

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0024
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W360×H2085 3方	3.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W402.5×H2085 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W790×H2085 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W840×H2085 3方	2.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W860×H2085 3方	6.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W865×H2085 3方	4.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W900×H2075 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W906×H2375 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W910×H2085 3方	13.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W915×H2085 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W925×H2075 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W990×H2085 3方	4.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1095×H2085 3方	1.	か所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1115×H2075 3方	1.	か所			

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0024
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1200×H2100 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1260×H2085 3方	5.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1345.5×H2845 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1385×H2635 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W1857.5×H2085 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2000×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2495.5×H2085 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2855×H2924 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2859×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W3067.5×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4452.5×H2945 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4975×H2085 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W695×H470 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2235×H1080 4方	1.	办所			

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0024
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2320×H1850 4方	3.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W2960×H1270 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W3492.5×H2140 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4452.5×H300 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4452.5×H1650 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W4485×H2250 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 W5299.5×H1280 4方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W360×H2085 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W762.5×H2400 3方	2.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W910×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W910×H2085 3方	8.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W910×H2660 3方	2.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W960×H2075 3方	1.	办所			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	100形 W975.5×H2280 3方	1.	办所			

建築工事 別紙明細

161

庁舎		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			別紙 00-0025
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 200×200	30.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 220×220	8.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 250×250	2.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 300×300	11.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 350×350	4.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 400×400	10.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 450×450	58.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 500×500	2.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 600×600	9.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 610×560	9.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 650×650	2.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 700×625	9.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 900×550	3.	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 900×900	16.	か所			

建築工事 別紙明細

162

[illegible]

建築工事 別紙明細

163

庁舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遮音間仕切壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0026
遮音間仕切壁 開口部補強	65形 W906×H2375 3方	3.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	65形 W1371×H1975 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W906×H2375 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W910×H2085 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W960×H2075 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W1260×H2075 3方	2.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W1356×H2375 3方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W3112×H2860 4方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W9920×H1000 4方	1.	か所			
遮音間仕切壁 開口部補強	100形 W24394×H3093.5 4方	1.	か所			
計						

建築工事 別紙明細

164

倉庫01		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0027
遣方	小規模	8.2	m2			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0028
墨出し	RC造 地上階 小規模	6.6	m2			
計						
養生		1	式			別紙 00-0029
養生	RC造 地上階 小規模	6.6	m2			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0030
整理清掃後片付け	RC造 地上階 小規模	6.6	m2			
計						

建築工事 別紙明細

165

倉庫01		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0031
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 手すり含む 存置期間1か月 運搬共	49.3	m2			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0032
内部躯体足場	型枠鉄筋足場 階高4.0m以下	6.6	m2			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 運搬共	6.6	m2			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0033
養生シート張り	防災1類 存置期間1か月 運搬共	49.3	m2			
計						

建築工事 別紙明細

166

[illegible]

169

[illegible]

170

[illegible]

[illegible]